

AKVA EOX

Korroosionestokemikaali – elintarvike- ja maidonjalostusteollisuuden matala- ja keskipainehöyrykattilat

TUOTEKUVAUS

AKVA EOX ehkäisee **elintarvike- ja maidonjalostusteollisuuden matala- ja keskipainehöyrykattiloissa** tapahtuvaa korroosiota ja kerrostumien muodostumista.

KÄYTTÖEDUT

- Sitoo tehokkaasti hapen.
- Toimii pelkistimenä edesauttaen tiiviin magnetiittikalvon muodostumista.
- Sisältää polymeerejä, jotka sitovat mm. jäännöskovuutta, rautaa, silikaattia ja orgaanisia yhdisteitä.
- Pitää epäpuhtaudet, kuten silikaatit sekä kalsium- ja magnesiumsuolat, liuosmuodossa. Epäpuhtaudet saadaan poistetuksi ulospuhalluksen yhteydessä.
- On termisesti hyvin kestävä.
- Kaikki komponentit täyttävät FDA-luokituksen.
- NSF-hyväksyntä – kategoria/147613

ANNOSTELU

Toimittajan ohjeiden mukaan

ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto:	keltainen, miedontuoksuinen neste
pH-arvo:	n. 11,1 (1 %:n liuos)
Ominaispaino:	n. 1,08 kg/dm ³

TOIMITUS

21 kg:n muoviastioissa ja 220 kg:n tynnyreissä