

COOLTEK 639

Korroosion- ja kerrostumienestokemikaali – suljetut jäähdytysjärjestelmät

TUOTEKUVAUS

COOLTEK 639 on tarkoitettu suljettujen jäähdytysjärjestelmien korroosion- ja kerrostumienestoon. Kemikaali sisältää kuparisuojan.

KÄYTTÖEDUT

- Ehkäisee tehokkaasti korroosiota.
- Suojaa kuparia ja kupariseoksia sisältäviä pintoja korroosiolta.
- Soveltuu käytettäväksi yhdessä glykolien ja glykoliliuosten kanssa.

ANNOSTELU

Annosteluohje: Laimentamaton kemikaali annostellaan annostelupumpulla kiertoveteen.
Annostelu: 1,5 – 2,0 kg/m³

Annostelu riippuu järjestelmän ja käsiteltävän veden ominaisuuksista. Asiantuntijamme auttavat optimaalisen annostelun määrittämisessä.

ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto: neste, värittömästä vaaleanvihreään
pH-arvo: > 12,0
Ominaispaino: n. 1,10 kg/dm³

TOIMITUS, KÄSITTELY JA SÄILYTYS

Toimitus: 22 kg:n astioissa, 230 kg:n tynnyreissä
Käsittely: Tuotteen käsittelyä koskevat tiedot ilmenevät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Säilytys: Tuote suositellaan säilytettäväksi normaaleissa varasto-olosuhteissa. Tuote ei saa jäätyä.
Käyttöaika: Tuotteen suositeltu käyttöaika on n. 1 vuosi.