

COOLTEK 8310

Korroosion- ja kerrostumienestokemikaali – avoimet jäähdytysjärjestelmät

TUOTEKUVAUS

COOLTEK 8310 on tarkoitettu avoimien jäähdytysjärjestelmien korroosion- ja kerrostumienestoon. Kemikaali sisältää kuparisuojan.

KÄYTTÖEDUT

- Ehkäisee tehokkaasti korroosiota.
- Suojaa kuparia ja kupariseoksia sisältäviä pintoja korroosiolta.
- Ehkäisee epäpuhtauksien saostumista ja kerrostumista jäähdytysjärjestelmän lämmönsiirtopinnoille.
- Tehostaa lämmönsiirtoa.
- Kestää erinomaisesti korkeita lämpötiloja.
- Voidaan käyttää yhdessä hapettavien biosidien kanssa.

ANNOSTELU

Annosteluohje: Laimentamaton kemikaali annostellaan annostelupumpulla kiertoveteen.
Annostelu: Pitoisuustaso kiertovedessä 40 - 80 g/m³
Käyttöalue: Ryznar-indeksi kiertovedessä 2,5 – 5,5
Annostelu riippuu järjestelmän konsentraatiokertoimesta ja käsiteltävän veden ominaisuuksista. Asiantuntijamme auttavat optimaalisen annostelun määrittämisessä.

ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto: neste, oljenkeltainen
pH-arvo: < 3,5
Ominaispaino: n. 1,06 kg/dm³

TOIMITUS, KÄSITTELY JA SÄILYTYS

Toimitus: 1000 kg:n IBC-konteissa
Käsittely: Tuotteen käsittelyä koskevat tiedot ilmenevät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Säilytys: Tuote suositellaan säilytettäväksi normaaleissa varasto-olosuhteissa. Tuote ei saa jäätyä.
Käyttöaika: Tuotteen suositeltu käyttöaika on n. 1 vuosi.